

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://eco.nt-rt.ru/> || eos@nt-rt.ru

Морозильная бонета BFG 2100 с гнутым стеклом



Характеристики

Цвет пластиковой окантовки

серый

Температурный режим

+10 до 0.....-18 до -25

Габаритные размеры без ножек Д*Ш*В мм.

2105*860*830

Габаритные размеры с ножками Д*Ш*В мм.

2105*860*930

Внутренние размеры

1955*710*600

Габаритные размеры в упаковке

2215*990*1100

Масса (без упаковки) кг.

135

Масса (с упаковкой) кг.

155

Компрессор

NT2220GK

Хладагент

R404A

Общий объем л.

920

Полезный объем л.

764

Слив

есть

Корпус материал

Металл оцинк. с полим. покрытием

Внутренняя камера материал

Металл оцинк. с полим. покрытием

Колеса

Регулируемые опоры или колеса - 6 шт.

Испаритель

трубка - 8*0,7 мм.

Конденсатор

Медный с алюминиевыми ламелями

Тип размораживания

Горячим газом

Напряжение

180V, 50 Гц

Регулировка

Электронный контроллер

Потребляемая мощность

8

Влажность окружающей среды

70%

Температура

32

Материал секций

Металлическая проволока с порошковым напылением

Стекло

Закаленное стекло Pilkington

Защита спина к спине

есть